



**Концентрат минеральный Галит
 (соль самосадочная)**

ТУ 2111-005-10391734-12
 Производство ООО ПКК «АСТРАСОЛЬ»

Внешний вид: гранулы, кристаллы, чешуя.

Применение: используется в химической, нефтехимической промышленности, в котельных для химической очистки воды теплосетей открытого и закрытого типа, для борьбы с зимней скользкостью путем посыпки дорог и других целей.

Наименование показателей	Норма
Массовая доля хлористого натрия, не менее, %	93,0
Массовая доля кальций-иона, не более, %	0,8
Массовая доля магний-иона, не более, %	0,8
Массовая доля оксида железа (III), не более, %	0,1
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более, %	2,5
Массовая доля влаги, не более, %	5
Водородный показатель, Ед. (рН)	5 - 9
Гранулометрический состав:	
Помол № 3 свыше 10,0 мм свыше 5 мм до 10 мм включительно, не более %	не допускается 20,0
Коррозийная активность на металл (Ст.3), мг/кв.см x сут., не более	0,8
Показатель агрессивности цементобетона, %, не более	0,5
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Бг/кг, не более:	
для дорог и улиц в населенных пунктах	740
для внегородских дорог	1500